


GUIDA ALLA SCELTA DEL COLLANTE

3. Trattamento del fondo di posa



prodotti NORD RESINE per il trattamento

tipologia del fondo di posa	BETONGUAINA	LEVEL FINO	NORDLATEX VA	NORPHEN FONDO IGRO	NORPHEN SW SOLID	RIVLATEX	BETONGUAINA	LEVEL FINO	NORDLATEX VA	NORPHEN FONDO IGRO	NORPHEN SW SOLID	RIVLATEX
	ambienti interni						ambienti esterni					
	PARETI											
intonaco	Im		X		X	X	Im		X		X	X
cartongesso	Im		⊗		⊗	⊗	Im					
intonaco rasato a calce-gesso	Im		⊗		⊗	⊗	Im					
superficie già piastrellata	Im				X		Im				X	
intonaco con pittura ben aderente	Im		X			X	Im		X			X
pannelli in calcestruzzo prefabbricato	Im				X		Im				X	
calcestruzzo gettato in opera	Im				X		Im				X	
pannelli in polistirene senza scorza	Im				X		Im				X	
pannelli in lastre ai silicati	Im			X	X		Im			X	X	
pannelli in fibrocemento	Im			X	X		Im			X	X	
pannelli in legno	Im			X	X		Im			X	X	
PAVIMENTI												
sottofondi in sabbia e cemento	Im	X	X	X	X		Im			X	X	
sottofondi SC 1, SC 1-BASE, GROVE	Im	X	X	X	X		Im			X	X	
MASSETTO												
soletta in calcestruzzo	Im	X	X	X	X		Im			X	X	
battuto in cemento	Im	X	X	X	X		Im			X	X	
massetti con pavimento riscaldante	Im	X	X	X	X		Im					
pavimenti in marmette, marmo, granito, pietra	Im	V	X	X	X		Im			X	X	
massetti in anidrite	Im	V	X		X		Im					
supporti in legno	Im		X	X	X		Im			X	X	

Legenda:

- Im** ⇒ per impermeabilizzare prima della posa
- X** ⇒ pre-trattamento consigliato
- ⊗** ⇒ pre-trattamento assolutamente necessario
- V** ⇒ possibilità di applicazione previo trattamento del fondo