

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR025-CPR**

1. **Codice Identificativo: Q-SMALTO**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulle confezioni dei componenti.

3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 13813:2002** - Appendice ZA.1.5 - Materiali per massetti a base di resina sintetica. Rivestimento epossidico a base acqua per pavimentazioni.

4. **Fabbricante:**

<p>NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268</p>
--

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:**
4


6. **Prestazioni Dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 13813 : 2002
Resistenza all'usura BCA	AR0,5	
Forza di aderenza	B2,0	
Resistenza all'urto	IR4	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Reazione al fuoco	Classe F	
Rilascio di sostanze corrosive	SR	

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813**

	<p align="center">NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 susegana (TV)</p>
<p align="center">15 N° SR025-CPR EN 13813 - SR-B2,0-AR0,5-IR4</p>	
<p align="center">Q-SMALTO</p>	
<p align="center">Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne</p>	
<p>Reazione al fuoco</p>	<p align="center">F</p>
<p>Rilascio di sostanze corrosive</p>	<p align="center">SR</p>
<p>Resistenza all'urto</p>	<p align="center">AR0,5</p>
<p>Forza di aderenza</p>	<p align="center">B2,0</p>
<p>Resistenza all'urto</p>	<p align="center">IR4</p>

Susegana, 04/11/2015

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

