

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE:
N° R005-CPR**

1. **Codice Identificativo:** **RASANTE 2000 2K**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulle confezioni.

3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 998-1:2010** - Appendice ZA.1.

Rasante bicomponente per superfici da rivestire con resine.

4. **Fabbricante:**

NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268	
<u>Luogo di produzione</u> Via Valcellina, 26 33097 Spilimbergo - ITALIA	<u>Luogo di commercializzazione</u> via Fornace Vecchia, 79 31058 Susegana - ITALIA


5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: SISTEMA 4**

6. **Prestazioni Dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Adesione	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua dopo 24 h	W1	
Permeabilità al vapor acqueo	$\mu \leq 50$	
Conduktività termica ($\lambda_{10, Dry}$) (valore tabulato; P=50%)	0,83 W/mK	
Durabilità (a gelo-disgelo)	NPD	
Reazione al fuoco	F	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 6.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 998-1.**

	NORD RESINE SpA via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV)
14 N° R005-CPR EN 998-1	
RASANTE 2000 2K	
Malta da intonaco per usi generali (GP) per uso in interno ed esterno	
Assorbimento d'acqua	W1
Permeabilità al vapore acqueo	m50
Adesione	- 2 N/mm ² - FP: B
Conduttività termica (10, dry)	0,83 W/mK (valore medio tabulato; P=50%)
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 15 dicembre 2014

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

